

हर रीडिंग की एक लाइन: सुबह की रीडिंग, टैंकर का हर कंपार्टमेंट, और माल उतारने के बाद की डेंसिटी

पेज नंबर _____

आउटलेट

टैंक नंबर

प्रोडक्ट (MS / HSD)

महीना और साल

[illegible]

सुबह: पहली बिन्की से पहले पंप के नोज़ल से सैंपल लेकर उसकी 15°C की डेंसिटी लिखिए, देर से देर 10 AM तक। **टैंकर:** माल उतारने से पहले हर कंपार्टमेंट अलग लाइन में लिखिए, साथ में इनवॉइस पर छपी 15°C की डेंसिटी; अंतर किसी भी तरफ़ 3.0 के अंदर होना चाहिए। **उतारने के बाद:** पंप से कम से कम 50 लीटर निकालिए, फिर नोज़ल का सैंपल लेकर उसकी 15°C की डेंसिटी लिखिए। **MDG 2024: 1.4.1(c), 5.1.9, 1.2(iv), 1.2(viii), 1.2(xiv)**

आम चलन, MDG का नियम नहीं: किसी लाइन पर दोबारा न लिखिए। उस पर लकीर खींचिए और सही आँकड़ा अगली लाइन में लिखिए।

अपनी तेल कंपनी से पूछ लीजिए। MDG 2024 कहता है कि डोंसिटा के रिकॉर्ड उस फ़ॉर्मेट में रखे जाएँ जो उसने Annexure 1 में लगाया है (क्लॉज़ 1.2(xiv))। यह पेज वही रीडिंग हमारे अपने लेआउट में लिखवाता है। तेल कंपनी ने अपना रजिस्टर दिया हो, तो पहले वही भरिए, और पछिए कि यह लेआउट भी चलता है या नहीं।